



Wird nach Kundenwunsch maßgenau gefertigt und als Komplettseinheit geliefert

VARIO Lichtklappe

- besonders geeignet für die Sanierung durch die zentimetergenaue Anfertigung im Rahmen der rückseitig genannten Maße
- schnelle Baustellenmontage durch werkseitig komplette Vorfertigung
- hochwertige und langlebige Ausführung durch den Einsatz von Aluminium für die Rahmenkonstruktion und Polycarbonat-Stegdoppelplatten für die Verglasung
- als RWA bis 250 cm Gerätelänge geprüft nach DIN EN 12101-2

Profile

- Alu-Strangpressprofile, pressblank; optional pulverbeschichtet im RAL Farbton Ihrer Wahl

Verglasung

- 10 mm PC-Stegdoppelplatten oder 10 mm PC-Stegvierfachplatten opal/klar

Brandverhalten

- B1, schwer entflammbar nach DIN 4102
- B-s1, d0, schwer entflammbar nach EN 13501-1

Abmessungen

- von 112 bis 412 cm Oberkante Aufsetzkranz außen

Lüftungsmöglichkeiten:

Manuell betätigt

- mit Spindelöffner 300 mm Hub und Handkurbelstange in den Längen 1,5 m; 2,5 m und ausziehbar 2,5 – 4,0 m

Elektrisch betätigt (230 V/AC oder 24 V/DC)

- AP/UP-Lüftungsdoppeltaster für Motoröffner mit Kontrollleuchte
- Motoröffner mit Schubspindel ca. 300/500 mm Hub (andere Hubhöhen möglich)
- Regenmeldeeinrichtung oder Wind-/Regenmeldeeinrichtung
- Zentral-Zu-Steuerung mit Zeitschaltuhr

Pneumatisch betätigt

- Pneumatik-Hubzylinder 300/500/750/1000/1250 mm Hubhöhe
- Pneumatik-Handsteuerventil



VARIO Lichtklappe mit RWA-Beschlag und E-Motoren nach RWA-Auslösung in Endlagenstellung



VARIO Lichtklappe mit RWA-Beschlag und E-Motoren in Lüftungsstellung

Mögliche Abmessungen der VARIO Lichtklappe

		max. Bestellmaße	max. lichte Maße (Oberkante Auflager)
		cm x cm	cm x cm
montagefertige Lieferung	VARIO Lichtklappe	292 x 412 ¹	280 x 400
einbaufertige Anlieferung komplett vormontiert mit:	GFK-AK, 15/30/50 cm hoch (Größen nach Lichtkuppel-Lieferliste)	250 x 250 ² 200 x 300 ²	230 x 230 180 x 280
	PVC-AK, 15/30 cm hoch (Größen cm-genau möglich)	270 x 350 ²	250 x 330
	PVC-Aufstocker, 15/30 cm hoch (Größen cm-genau möglich)	300 x 380 ²	280 x 360
	Metall-AK, ISO-THERM AK, Typ TE, 30/40/50 cm hoch (Größen nach Lichtkuppel-Lieferliste)	270 x 300 ²	250 x 280
Baustellenmontage auf:	Stahlblech-Zarge, Auflager waagerecht, Breite 60 mm	292 x 412 ¹	280 x 400
	bauseitigem Sockel, Auflager waagerecht, Mindestbreite 60 mm	292 x 412 ³	konstruktionsabhängig

Hinweis:

Nach Ihren Wünschen fertigen wir zentimetergenau im Bereich der angegebenen Maße.

1) Außenmaß Auflager

2) Lichtkuppel-Bestellmaße = lichte Maße Unterkante Aufsetzkranz

3) Angabe Auflager erforderlich