













## Snelgids lichtkoepels





Vormen				
				
Vierkant	Rechthoekig	Rond	Rond Bolvormig	Piramide vierkant / rechthoekig

Opstanden				
				
Recht Metaal, pvc, Polyester	Taps schuine opstand Pvc, Polyester	Rond Polyester	Opstand met profielplaat Polyester	Noordlicht Polyester

Beglazing					
					
Enkelwandige koepel	Dubbelwandige koepel	Driewandige koepel	Vierwandige koepel	Vijfwandige koepel	Hybride Van één- tot vierwandig + isolerende beglazing


Materiaal en kleur beglazing				
				
Acrylaat (PMMA) opaalkleurig / helder Zonbescherming (heatstop)	Polycarbonaat (PC) opaalkleurig / helder / Sun Control Clear	Acrylaat (PMMA) zwart	Acrylaat (PMMA) gekleurd	Glas opaalkleurig / helder

Speciale beglazing					
					
Slagvast	Hoge brand-classificaties	Hittewering	Akoestische isolatie of geluidsreductie	Dark Top voor rook- en warmteafvoer	Lichtdicht aluminium luik

Ventilatie			
			
Ventilatie geïntegreerd in de opstand	Spindelaandrijving handmatig bediend	Spindel- of kettingaandrijving elektrisch bediend	Rook- en warmteafvoer conform EN 12101-2

Veiligheidssystemen				
				
Geïntegreerd doorvalveiligheidssysteem	Van bovenaf geïnstalleerd doorvalveiligheidssysteem	Van bovenaf geïnstalleerd krachtabsorbierend rooster	Doorvalveilige beglazing	Inbraakwerend

Accessoires				
				
Zonwering	Insectenhorren	Daktoegang	Ladders en trappen Schaartrappen en veiligheidsladders voor daktoegang	Automatisering

Afmetingen				
				

Lichtkoepels zijn verkrijgbaar in standaardmaten of worden op maat gemaakt